
v·podlahy
expert na podlahy

T: 800 505 059
M: vpodlahy@vpodlahy.cz
www.vpodlahy.cz

Fortis

Typ podlahy	homogenní podlaha v roli	
Šíře role	2m	tolerance ± 1 %
Délka role	20 m	
Třída použití	34 - 43	
Celková tloušťka	2,0 mm	
Celková hmotnost	2,800 kg/m²	
Povrchová úprava	Silver Knight iGuard	
Podlahové topení	vyhovuje	
Vhodnost kolečkové židle	vyhovuje	
Třída hořlavosti	Bfl-s1	
Protiskluznost	DS (R9)	
Tepelná vodivost	0,02 m².K/W	
Rozměrová stálost	max. 0,2%	
Tloušťková tolerance	max. 0,1 mm	
Otěruodolnost	T	
Antistatické vlastnost	<2 kV	
Chemická odolnost	vyhouvje dle EN ISO 26987	
Stálobarevnost	6	
Tepelný odpor	0,012 m²K/W	
Odolnost proti bakteriím	≥95%	
Antivirová aktivita	≥99%	
Ekologické prohlášení	bez ftalátů, rozpouštědel a těžkých kovů	
Typ svařování	teplý nebo studený svár	
Garance	10 let	

Symboly



SOLVENT FREE
NO WAX
SILVER KNIGHT iGUARD
Allergy-friendly Quality Tested ECARF www.ecarf-siegel.org

Certifikáty

CE