
800 505 059
vpodlahy@vpodlahy.cz
www.vpodlahy

VIRE

Konstrukce	všívaný 1/10 střižený
Materiál vlákna	100% PA 6
Primární podklad	Tkaný PP
Sekundární podklad	Twin back
Šíře	± 400 cm
Váha vlákna	± 1.800 g/m²
Celková váha	± 2.600 g/m²
Výška vlákna	± 9,5 mm
Celková výška	± 12,0 mm
Počet vpichů	± 240.000/m²
Hustota vlákna	± 0,168 g/cm³
Třída zátěže (klasifikace)	23/32 – LC5
Vhodnost pro kolečkovou židli EN 985	B: střední zatížení
Vhodnost pro použití na schodišti EN 1963	B: střední zatížení
Permanentně antistatický ISO 6356	< 2 kV
Kročejový útlum ISO 140-8	32 dB ΔLw
Absorpce hluku ISO 354	0,30 αw
Tepelný odpor ISO 8302	0,22 m² K/W
Stálobarevnost za světla ISO 105-B02	≥ 5-6
Stálobarevnost za vlhka ISO 105-E01	≥ 4-5
Odolnost vůči otěru ISO 105-X12	≥ 4
Odolnost vůči ohni EN 13501-1	Cfl-s1 if glued

Symboly



Certifikáty



